

EOLO

FICHE TECHNIQUE - FLEBI EOLO



BLACK
LIME

COULEURS

CELESTE



COMPOSANTS

BATTEIRE	36V / 10Ah / 360Wh LiOn, ϕ 57mm, IP64
CADRE VÉLO	Alloy 6061, pliage, soudures polies
MOTEUR	Astre 36V/250W High Speed / par motor 40nm
FOURCHE	11/8", magnesium
TABEAU DU CONTROL	Display TFT Full color DZ41-5 levells & USB
CONTRÔLE ELECTRONIQUE	DMHC 36v 6-15A FOC type
JANTES	20"x1.75", 36H 13G, alloy noir
CAPTEUR DE PÉDALAGE	LDS Viesse Sensor
CHARGEUR	42.0V 2.0A EU connecteur
PNEUS	Schwalbe Big Apple 20 x 2.15"
FREIN AVANT	Hydraulic disc 160mm
FREIN ARRIÈRE	Hydraulic disc 160mm
ECLÀIRE AVANT	Star Union QD240, blanc
ECLÀIRE ARRIÈRE	YG-WD-426, rouge
PLAQUE	Prowheel 52T 165mm
LEVIERS DE FREIN	Flebi Hydraulic
PÉDALES	YH, PP 9/16" pliage with reflector
CHANGEMENTS	L-TW00 Outer 7 vitesse14-28T
FISTS	Velo soft, noir
LEVIERS DE VITESSES	L-TW00 A2 7v
GUIDON	22.2x25.4x580mm, alloy 6061
SILLIN	Velo VL-6309A
BÉQUILLE	Oui
CAGE DE TRANSPORT	Optionnel
SONNETE	Oui
SAC DE TRANSPORT	No
GARDE-BOUE	Oui, avant et arrière

SPÉCIFICATIONS

POIDS (KG)	20
DIMENSIONS (CM)	154x90x58
TEMPS DE PLIAGE (S)	15
DIMENSIONS DE PLIAGE (CM)	85x42x74
HAUTEUR DU GUIDON (CM)	115(max)
HAUTEUR DU SILLIN (CM)	108(max)
MAX POIDS(KG)	120
MAX HAUTEUR(M)	1.90
RANGE(KM)	up to 70km
RECHARGING TIME (H)	4
VOLTAGE (V)	100-240 VAC
MAX VITESSE (KM/H)	25
VIE DE BATTERIE (CYCLES)	800
MAXIMUM PENDENTIF (%)	15%
PRESSION DES PNEUMATIQUES	2.5 bar 36 PSI
CERTIFICATION	CE, EN15194 – bicycles EPAC
DIMENSIONS DU PAQUET (CM)	129x59x32cm