

# SUPRA 4.0 XLITE

## FICHE TECHNIQUE - FLEBI SUPRA 4.0 XLITE



### COMPOSANTS

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| BATTEIRE              | 36V / 7.8Ah, batterie au lithium                                           |
| CADRE VÉLO            | Alliage 6061, soudure TIG, 16"x272mm, pliable                              |
| MOTEUR                | Moteur moyeu arrière                                                       |
| FOURCHE               | 16", Acier                                                                 |
| TABLEAU DU CONTROL    | Écran LCD                                                                  |
| CONTRÔLE ELECTRONIQUE | 36V, limité à 25km/h                                                       |
| JANTES                | Alliage 16"x1.75" simple paroi, 28/36H, noir / CNC                         |
| CAPTEUR DE PÉDALAGE   | Côté gauche, double hall, 12 signaux                                       |
| CHARGEUR              | Connecteur 36V EU SS                                                       |
| PNEUS                 | 16"x1.75 KENDA                                                             |
| FREIN AVANT           | V-brake                                                                    |
| FREIN ARRIÈRE         | V-brake                                                                    |
| ECLAIRE AVANT         | 6V WUXING                                                                  |
| ECLAIRE ARRIÈRE       | Intégré dans la tige de selle                                              |
| PLAQUE                | KMC, marron (Plateau : 52T x 165mm en acier)                               |
| LEVIER DE FREIN       | Tektro avec capteur de freinage                                            |
| PÉDALES               | PP/Alliage, 9/16", pliables avec roulements et réflecteurs                 |
| CHANGEMENTS           | Monovitesse (Single speed)                                                 |
| FISTS                 | TPR noires                                                                 |
| LEVIER DE VITESSES    | N/A                                                                        |
| GUIDON                | Alliage, 22.2x580mm, low rise, avec potence pliable en alliage, noir sablé |
| SILLIN                | Revêtement vinyle, noir                                                    |
| BÉQUILLE              | Optionnelle                                                                |
| CAGE DE TRANSPORT     | Tube plein en alliage noir, inclut roues de transport en PU                |
| SONNETE               | Incluse                                                                    |

### SPÉCIFICATIONS

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| POIDS (KG)                | 16                          |
| DIMENSIONS (CM)           | 130x106x57                  |
| TEMPS DE PLIAGE (S)       | 10                          |
| DIMENSIONS DE PLIAGE (CM) | 62x33x65                    |
| HAUTEUR DU GUIDON (CM)    | 106(max)                    |
| HAUTEUR DU SILLIN (CM)    | 110(max)                    |
| MAX POIDS(KG)             | 110                         |
| MAX HAUTEUR(M)            | 1.85                        |
| RANGE(KM)                 | jusqu'à 50km                |
| RECHARGING TIME (H)       | 4                           |
| VOLTAGE (V)               | 100-240 VAC                 |
| MAX VITESSE (KM/H)        | 25                          |
| VIE DE BATTERIE (CYCLES)  | 800                         |
| MAXIMUM PENDENTIF (%)     | 15%                         |
| PRESSION DES PNEUMATIQUES | 3.1 bar   45 PSI            |
| CERTIFICATION             | CE, EN15194 – bicycles EPAC |
| DIMENSIONS DU PAQUET (CM) | 95x73x28cm                  |