SWAN XLITE

FICHA TÉCNICA - FLEBI SWAN XLITE

COMPONENTES

BATERÍA	36V / 10Ah, batería de litio
CUADRO	20"x1.95, plegable con alojamiento de batería oculto
MOTOR	Motor en buje trasero 36V/250W CZJB
HORQUILLA	20", acero hiten sin suspensión
PANEL DE MANDO	LCD C300S
CONTROL ELECTRÓNICO	36V, limitación a 25km/h
LLANTAS	Aleación 20"x1.75 doble pared, 36H 13G, negro
SENSOR DE PEDALEO	Lado izquierdo, doble hall, 12 señales
CARGADOR	36V conector EU SS
CUBIERTAS	20"x1.95 KENDA
FRENO DELANTERO	Disco mecánico TEKTRO MD-M280
FRENO TRASERO	Disco mecánico TEKTRO MD-M280
LUZ DELANTERA	Blanca, alimentada por batería
LUZ TRASERA	Roja, alimentada por batería
PLATO	48T x 165mm de aleación PROWHEEL PRO-548PP-1
MANETAS DE FRENO	WUXING aleación con corte eléctrico
PEDALES	PP / Aleación, 9/16", plegables con reflector
CAMBIOS	Shimano RD-TY200GSDL 7 velocidades
PUÑOS	TPR negros
MANETAS DE CAMBIO	Shimano SL-RS41-7R
MANILLAR	22.2×580mm, low rise
SILLÍN	Cubierta de vinilo, negro
PATA DE CABRA	Sí
TRANSPORTÍN	Sí
TIMBRE	Sí
BOLSA DE TRANSPORTE	No
GUARDABARROS	Sí, delantero y trasero

ESPECIFICACIONES

PESO (KG)	21
MEDIDAS (CM)	171x116x58
TIEMPO DE PLEGADO (S)	15
MEDIDAS PLEGADAS (CM)	89x42x69
ALTURA MANILLAR (CM)	125(max)
ALTURA SILLÍN (CM)	97(max)
CARGA MÁX (KG)	130
ALTURA MÁX (M)	2.00
AUTONOMÍA (KM)	hasta 40km
TIEMPO DE RECARGA (H)	4
VOLTAJE (V)	100-240 VAC
VELOCIDAD MÁXIMA (KM/H)	25
DURACIÓN BATERÍA (CICLOS)	800
MÁXIMA PENDIENTE (%)	15%
PRESIÓN NEUMÁTICOS	2.5 bar | 36 PSI
CERTIFICACIÓN	CE, EN15194 – bicicletas EPAC
DIMENSIONES PAQUETE (CM)	99x81x39cm